

→ Dispenser di acqua fredda, calda, ambiente e frizzante equipaggiato con osmosi inversa.

Osmo Bolle Up

CARATTERISTICHE

ACQUA FREDDA	5 l/h
ACQUA CALDA	5 l/h
ACQUA FRIZZANTE	5 l/h
CAP. SERBATOIO ACQUA FREDDA	2 litri
CAP. SERBATOIO ACQUA CALDA	Senza serbatoio, riscaldamento istantaneo
CAP. SERBATOIO CARBONATORE	1 litro
SISTEMA DI REFRIGERAZIONE	Pompa di calore. Raffreddamento in serbatoio.
POTENZA COMPRESSORE	70 W
GAS REFRIGERANTE	R600a
TEMPERATURA ACQUA FREDDA	5°C - 10°C
POTENZA RISCALDAMENTO	2100 W
TEMPERATURA ACQUA CALDA EROGATA	45°C ~ 85°C
SISTEMA GERMICIDA	Lampada UV led all'interno del serbatoio e alle uscite dell'acqua.
PROTEZIONI ANTILALLAGAMENTO	Sensore antiallagamento AQUASTOP incluso
LAVAGGIO MEMBRANA	Include lavaggio automatico della membrana per prolungarne la durata.
PRESSIONE ACQUA IN INGRESSO (MAX-MIN)	3 ~ 1 BAR
TEMPERATURA ACQUA IN INGRESSO (MAX-MIN)	38°C ~ 5°C
COLLEGAMENTI	1/4" ingresso - 1/4" scarico
PESO	18,5 KG



PULSANTI
TOUCH



INDICATORE
DI TEMPERATURE




CONNESSIONI RAPIDE
E MASSIMA SICUREZZA



SISTEMA DI
VENTILAZIONE FORZATA



UNITÀ
SOPRALAVELLO



CONSUMABILI ORIGINALI

Ref. filtro combinato - Polipropilene / carbone.

Ref. membrana MRO 110 SPD



MEMBER
Water Quality Association
WLG (B-60326279), è membro della Water Quality Association.



ISO 9001 ATA
CERTIFICATO N° 34/S20014/0712

Il commercio di trattamenti di acqua e piccoli elettrodomestici, così come la progettazione e l'erogazione di corsi di formazione non ufficiali relativi alla loro tecnologia sono certificati e conformi alla norma UNE-ISO-9001 per WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) è membro di Aqua España, che appartiene ad Aqua Europa (Federazione delle associazioni nazionali europee).



ACCREDITATO DA

WLG (B-60326279), ha i diritti concessi per Operatore Economico Autorizzato con numero ESAE0F18000008U6 e in data 13/02/2018 come data di entrata dell'autorizzazione.